



VBZ AUTOMATYCZNY PODAJNIK TRZPIENI



VBZ

	VBZ
Średnica trzpieni	Ø 2-8 mm
Długość trzpieni	6-50 mm
Typy trzpieni	z kołnierzem (inne trzpienie po zapytaniu)
Prędkość podawania	do 50 trzpieni na minutę (zależnie od średnicy i długości trzpienia)
Maksymalna pojemność zbiornika	6 kg
Średnica zasobnika	230 mm
Ciśnienie sprężonego powietrza	6 bar
Zasilanie sieciowe	230 V, 50 Hz (opcjonalnie: 115 V, 50 Hz)
Wtyczka	wtyczka z uziemieniem zgodna z DIN 49441
Wymiary (WxHxL)	195x265x410 mm
Waga (bez kabla)	23,5 kg



KHA200F i KKA200F AUTOMATYCZNE GŁOWICE DO PRZYPAWANIA TRZPIENI



KHA200F, KKA200F

	KHA200F	KKA200F
Średnica trzpieni	Ø 2-8 mm	
Długość trzpieni	8-40 mm	
Metoda (zgodna z DIN EN ISO 14555)	kondensatorowa, łukowa krótkocyklowa	kondensatorowa
Materiał przypawany	stal (niskowęglowa lub wysokostopowa), aluminium	stal (niskowęglowa lub wysokostopowa)
Wymiary (WxHxL)	50x385x110 mm	
Waga	2,2 kg	
Numer katalogowy	B-90-20-4073	B-90-20-4077

